



AeroShare™ 不需經過額外學習,直接插入日常使用的裝置,即使在沒有基礎網路設備的環境中,也能利用AeroShare讓員工和訪客能簡單及快速使用,免除複雜的設定流程,使會議更有效率,為企業帶來輕鬆構想和高效率的共同協作



隨插即用 免去安裝的煩惱

只需將AeroShare 發射器 直接插入筆記型電腦、桌上電腦或平板設備等具備HDMI的播放設備。只需幾秒,無需安裝軟體,精彩簡報即刻開始。

跨平台作業系統

整合各大作業系統:Mac, iOS, Android, Windows, Chrome皆可無限投影。精彩會議,不再受平台限制。

相容於任何HDMI裝置使用

無論電視、投影機、觸控螢幕等媒體設備,只需具備HDMI 輸入,即刻開始精彩簡報!

支援觸控回控

搭配觸控裝置(如:觸控螢幕、電子白板)的使用,透過觸控的即時互動,無須操控電腦,也能完成精彩會議。


四分割畫面

同時提供多達四台設備內容同時投影在四分割畫面中,特別適合會議中分享想法討論時使用。

保護企業資料 安全傳輸

透過HDMI的連接,不再下載任何額外軟體,無線投影隨即開始。此外,將Rx作為網路AP,分享網路直接連接,在網路高度戒備的環境中,(如:IT產業或會計產業),也能讓簡報順利呈現。

行動裝置 不受限制



基本規格	
支援作業系統	Windows,Mac,Chrome,Android,iOS
影像輸出	HDMI 1.4a
輸出解析度	最高1920x 1080
輸入解析度	最高1920x 1080
連接數	最大64*
連接距離	最遠10m*
操作溫度	-5°C ~ 45°C
操作濕度	20%~80% RH
儲存溫度	-20°C ~ 60°C
儲存濕度	5%~93% RH

連接數量及距離依網路環境而有不同

AeroShare 發射端	
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4G 2T2R
連接埠	MicroUSB, HDMI Type-A
模式按鈕	會議模式/ 影音模式
電源供應	5V/900mA
體積(長x寬x高)	70 x 70 x 20 mm
LED燈號	紅(未連接)綠燈(等待連接)藍燈(投影中)

AeroShare 接收端		
Wi-Fi	2.4G/5G 802.11ac/a/b/g/n	
連接埠	USB	2 (USB 2.0x1+USB 3.0x1)
	HDMI 輸入	1
	HDMI 輸出	1
	電源	Power DC Jack (2.5mm)
	LAN	1 (RJ45)
	SD card Slot	1
體積(長x寬x高)	100x106x25 mm	
電源輸入	5V2.5A	
按鍵	Power Key	

選配: 發射器組合	
發射器	2
收納盒	1
HDMI 傳輸線	2 (HDMI Type-A to Type-A), 20cm
USB 傳輸線	2 (USB Type-A to MicroUSB), 20cm

基本包裝	
AeroShare 發射器	2
AeroShare 接收器	1
收納盒	1
USB 傳輸線	2 (USB Type-A to MicroUSB), 20cm
HDMI 傳輸線	2 (HDMI Type-A to Type-A), 20cm
HDMI 傳輸線	1 (HDMI Type-A to Type-A), 3m
電源線	1
AC 變壓器	1 (附歐規、美規、英規轉換頭)
快速操作指南	1